

Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, 1200х600х50 мм, (6 плит, 4,32 кв.м)

Код товара: 012658



ТЕХНОВЕНТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.

Основные физико-механические характеристики

| Показатель | Значение | Ед. измерения | Метод испытания |
|--|---------------------|----------------|-----------------|
| Бренд | Технониколь | м ³ | ГОСТ-XXXX |
| Страна происхождения | Россия | | |
| Материал | Базальтовые волокна | | |
| Способ монтажа | Свободная укладка | | |
| Теплопроводность при (25±5)°С, не более, Вт/м·К | 0,036 | | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | | |
| Паропроницаемость, мг/(м²·ч·Па) | 0,3 | | |
| Плотность, кг/м³ | 72-88 | | |
| Группа горючести | НГ | | |
| Прочность при сжатии, при 10%-ной линейной деформации, Н/см² | 10 | | |
| Вид конструкции | Фасад | | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | | |
| Содержание органических веществ, не более, % | 3 | | |
| Сжимаемость, не более % | 2 | | |
| Ширина (плиты) мм. | 600 | | |
| Длина (плиты), м | 1,2 | | |
| Толщина плиты, мм. | 50 | | |
| Предел прочности при растяжении, не менее, кПа | 3 | | |